

S PN 667 - PN VERBINDUNGSLEITUNG

schleppkettenfähige Profinet Leitung Typ C, beidseitig mit angespritztem M12 Stecker




Anwendung: PN-Systemkabel Cat.5 für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Technische Daten:


Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C
Spannung:	25 V
Schutzart:	IP67 in gestecktem Zustand
Anschluss Seite 1:	M12 D-kodiert, gerade, angespritzt mit Rüttelsicherung
Anschluss Seite 2:	M12 D-kodiert, gerade, angespritzt mit Rüttelsicherung
Kenzeichnung:	gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L0667-2202
Abmessung:	2 x 2 x 22 AWG
Leiter:	blanke Cu-Litze, 7-drähtig
Isolierhülle:	Spezial-Polymer
Abschirmung:	Alu-Folie und Geflecht aus verzinnnten Cu-Runddrähten
Mantel:	PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
Außendurchmesser:	6,5 mm ± 0,2 mm
Zulassungen:	UL/CSA
Ölbeständigkeit:	TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mindestbiegeradius	
<i>frei beweglich:</i>	5 x d
<i>dauerflexibel:</i>	15 x d



Anschlussbild/Steckerbelegung					
Seite 1	1:1				Seite 2
M12 Stecker	Ader				M12 Stecker
Pin 1		gelb			Pin 1
Pin 2		weiß			Pin 2
Pin 3		orange			Pin 3
Pin 4		blau			Pin 4
Gehäuse	Schirm				Gehäuse



Artikelnummer mit Längenschlüssel		
Länge	Art.-Nr.: S0667-4002-_____	
0,5 m	00050	
1,0 m	00100	
2,0 m	00200	
3,0 m	00300	
5,0 m	00500	
7,5 m	00750	
10,0 m	01000	
15,0 m	01500	
20,0 m	02000	
25,0 m	02500	